

**CHEMGLAZE Z151****คุณลักษณะ**

เคมีเคลือบ Z151 เป็นน้ำมันเคลือบแข็งชนิดพิเศษผลิตจากโพลียูรีเทนแท้ 100% มีคุณสมบัติช่วยปกป้องผิวไม้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อฟิล์มสีใส เสริมความงามของไม้และขับเน้นลายไม้ได้เด่นชัดขึ้น แผ่นฟิล์มมีความแข็งแรง ทนทานและยืดหยุ่นเป็นพิเศษ ทนทานต่อสภาวะในการใช้งาน ทนต่อการกระแทก การขีดข่วน ขัดถู และทนต่อสารเคมีต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย เช็ดล้าง ทำความสะอาดได้ง่าย

**คุณสมบัติการใช้งาน**

เคมีเคลือบ Z151 เป็นน้ำมันเคลือบแข็งชนิดพิเศษ โพลียูรีเทนทับหน้า **ชนิดใส** สำหรับภายใน เหมาะสำหรับงานตกแต่งซ่อมบำรุงงานไม้ทุกประเภท

**ข้อมูลทางเทคนิค**

ประเภทสี	โพลียูรีเทน 100%
เจดสี	สีใส
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
ความถ่วงจำเพาะ	0.95 - 0.96 g/cm <sup>3</sup>
ปริมาตรเนื้อสีโดยน้ำหนัก	30 - 32%
จุดวาบไฟ	18 °C
pot Life	3 - 4 ชั่วโมง
ระยะเวลาการแห้งผิว	2 ชั่วโมง
ระยะเวลาการแห้งแข็ง	4 - 6 ชั่วโมง
ระยะเวลาการแห้งทาทับได้	4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
การปกคลุมพื้นผิว	80 - 90 ตารางเมตร/ 1 แกลลอน /1 เทียว

**วิธีการใช้งาน**

**เครื่องมือในการทา** แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น  
**การผสมก่อนการใช้งาน** ผสมกับเคมีเคลือบ 9951=50%  
\*\*ใช้น้ำมันผสม ที่ถูกต้อง  
\*\*\*การใช้งาน Z151 ชนิดด้านต้องคนน้ำยากับสารทำความสะอาดที่กันกระป๋อง ให้ละลาย เป็นเนื้อเดียวกัน จึงนำไปทาใช้งานและหมั่นคนตลอดเวลากระหว่างทา

**ระบบการทา**

- การเตรียมพื้นผิว**
1. ขัดพื้นผิวให้เรียบและทำความสะอาด ให้ไม้ปราศจากคราบไข ฝุ่นผง และแห้งสนิท (ถ้าไม่เคยทาสีหรือเคลือบมา ให้ขัดสีเก่าออกก่อนให้หมดและกรณีไม่มีร่องหรือควรวัดไปก่อนด้วย วูดเทค วูดฟิลเลอร์)
  2. ทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2-4 ชั่วโมง ขัดผิวหน้าให้เรียบและทำความสะอาด
- ขั้นตอนการทาสีรองพื้น**
3. ทา **CHEMGLAZE 9934 โพลียูรีเทนรองพื้นไม้ จำนวน 1 เทียว** โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ (กรณีไม้เนื้อแข็ง ให้ผสมด้วย เคมีเคลือบ 9951 อัตราส่วนประมาณ 20%) ไม่ควรรองพื้นด้วยการตีแป้งแล้วทาทับด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำมันรองพื้นชนิดอื่น เพราะจะทำให้เกิดการลอกฟอง
  4. ทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2-4 ชั่วโมง
- ขั้นตอนที่การทาสีทับหน้า**
5. ทาทับด้วย **CHEMGLAZE Z151 (สีใสชนิดด้าน) จำนวน 1 เทียว**
  6. ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 4 ชั่วโมง แต่ไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง แล้วขัดลูบด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด (#240-360) ทำความสะอาดก่อนทาทับเที่ยวต่อไป
  7. ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 5 และ 6 จนได้ความหนาสวย เงางาม ของเนื้อฟิล์มตามต้องการ สำหรับการปกป้องที่ดี ควรทาทับหน้าอย่างน้อย 2 เทียว
- การเก็บรักษา**
- : ควรเก็บในที่แห้ง อุณหภูมิปกติ ปิดฝาภาชนะให้สนิท  
: ไม่ทิ้ง และ เก็บผลิตภัณฑ์ใกล้แหล่งเชื้อเพลิง
- คำเตือน**
1. โปรดเก็บให้ห่างจากมือเด็ก ความร้อน และประกายไฟ
  2. ไม่ใช้งานในสภาพอากาศผิดปกติ
  3. ระมัดระวังในการสัมผัส ผลิตภัณฑ์กับผิวหนัง หากสัมผัสโดยตรง ควรล้างด้วยทินเนอร์เจือจาง สบู่และน้ำสะอาดปริมาณมาก

**มาตรฐานอ้างอิง**

**การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง**

รายละเอียดข้างบนได้มาโดยการทดลอง และประสบการณ์ที่ผ่านมาเนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า